PFPE – 260 GREASE

DESCRIPTION

PFPE - 260 Graisse a été développée principalement pour une utilisation dans des environnements à haute température et chimiquement agressifs.
Le produit a été formulé pour être très résistant à l'attaque chimique et des agents oxydants puissants ce qui convient pour les industries connexes qui répond aux exigences NSF H1 où le contact accidentel avec les aliments peut se produire.
La composition du fluide de base et de l'agent épaississant rendre la graisse approprié pour la lubrification dans des environnements radioactifs.

APPLICATIONS

Les applications comprennent ; glissière, boîtes de vitesse, anti-friction et paliers lisses, vannes et de nombreuses fonctions de lubrification nécessitant une excellente étanchéité et compatibilité des composants.

AVANTAGE

- ✓ Longs intervalles de graissage dans des environnements agressifs
- ✓ Résistance chimique exceptionnelle
- ✓ Résistant au rayonnement
- ✓ Convient pour les applications d'oxygène
- ✓ Excellente performance à haute température

GUIDES D'UTILISATION

- ✓ PFPE - 260 Graisse devrait être appliqué manuellement ou par applicateur approprié.
- ✓ Si le lubrifiant précédent n'a pas été un produit de type polyéther perfluoré, il est recommandé que le système soit complètement nettoyé avant l'application.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUE

Base Fluid	Perfluoropolyether
Thickening Agent	PTFE
Appearance	Soft Grease
Coleur	White
NLGI Classification	2
Worked Penetration (ASTM D-217)	265 – 295
Temperature Range	-40°C to + 260°C
Specific Gravity	1.87
Oil Separation (30hrs @ 66°C)	0.6%
4 Ball Weld Load (ASTM D-2266)	600kg
Oxygen Pressure/Temp Rating	80 Bar @°C

.

Boulevard Souhaib Erroumi, Bloc 39 n° 20, Sidi Bernoussi, Casablanca - Maroc
Tél/Fax: +212 520 306 277 Email: contact@newmind.ma Web www.newmind.ma