

EPX GEAR OILS

Description

Revol EPX huiles pour engrenages sont des produits de qualité supérieure pour les applications industrielles. Revol EPX huiles pour engrenages sont fabriqués à partir de la plus haute qualité de base et sont mélangés pour contenir un ensemble d'additifs de qualité supérieure éprouvé qui donne à l'huile une excellente : anti-usure, anti-corrosion, anti-oxydation et les propriétés de pression extrême.

Applications

Revol EPX huiles pour engrenages est recommandé pour une utilisation dans de nombreuses unités industrielles nécessitant l'engrenage de qualité de l'huile lubrifiante ISO appropriée, y compris; droits, coniques, spirale, en hélice et hypoides.

Avantage

- ✓ Excellente capacité de charge et décharge de résistance chargement.
- ✓ Bonne résistance à l'oxydation.
- ✓ Thermiquement - très stable.
- ✓ Excellente résistance à la corrosion.
- ✓ Intervalles de vidange prolongés jusqu'à 3 fois pour lubrifiant ordinaire
- ✓ Sa formulation est sans plomb.

Répond aux spécifications militaires américaines MIL-L-2105D. Répond à la US Steel 224 AGMA 250.04,251.02

Caractéristiques physique

Caractéristique	VG 150	VG 220	VG 320	VG 460
Appearance	Homogenous Liquid	Homogenous Liquid	Homogenous Liquid	Homogenous Liquid
Odour	Slight / Characteristic	Slight / Characteristic	Slight / Characteristic	Slight / Characteristic
Viscosity @ 40°C (ASTM D-445)	150 cSt	220 cSt	315 cSt	440 cSt
Viscosity @ 100°C (ASTM D-445)	15 cSt	19 cSt	23 cSt	30 cSt
Viscosity Index (ASTM D-2270)	97	97	96	96
Pour Point (ASTM D-97)	-13 °C	-12°C	-9°C	-9°C
Flash Point (ASTM D-92)	>230°C	>240°C	>240°C	>240°C
Specific Gravity	0.86	0.89	0.90	0.92
4 Ball Weld Point Kg (ASTM D-2266)	250	250	250	250

Packaging : 5 Ltr, 25 Ltr Drums, 205 barils LTR 1000 Ltr GRV. (Autres conditionnements peuvent être disponibles sur demande).