WHITE ANTI-SEIZE

Description

Revol A.S. WHITE est une pâte de qualité supérieure, formulé à partir de la PTFE et des solides supplémentaires lubrifiants. Revol A.S. WHITE a été conçu pour une utilisation dans des domaines d'application propres où un composé traditionnelle «noir» peut être inadaptée. Le produit est basé sur huile blanche non-colorée de qualité alimentaire pour répondre aux exigences de la NSF et comprend un mélange de lubrifiants solides qui dote Revol A.S. WHITE avec une capacité de charge exceptionnelle et une capacité de lubrification à long terme.

Applications

Revol A.S. WHITE a été développé pour une utilisation comme un Anti-Seize et un produit d'assemblage où un produit blanc propre est nécessaire en particulier pour les tâches où la coloration et la contamination doivent être évitées.

Industries d'application incluent, usine de fabrication de papier, les machines de textiles, d'emballage. Les machines d'embouteillage et de nombreux éléments de l'équipement industriel où la propreté absolue est requise.

Peut être appliqué à la brosse ou avec un chiffon approprié.

Avantage

- ✓ Revol A.S. WHITE pour une utilisation dans des environnements où le contact accidentel avec les aliments peut se produire.
- ✓ Revol A.S. WHITE - Anti-Seize
- ✓ Excellente lubrification à long terme et de protection contre la corrosion
- ✓ Non-fusion Grease

Caractéristiques physique

Appearance	Smooth Paste
Coleur	White / Cream
NLGI Classification	2.5
Worked Penetration (ASTM D-217)	250 – 280
Temperature Range	-25°C to + 250°C
Drop Point (ASTM D-566)	None
Base Oil	Technical Grade White Oil
Surface Coverage	In excess of 40 m ² /kg
Density	1.24