

PAO1 & 2 GREASE

Description

Revol Food Graisse PAO est une graisse de première qualité, formulé pour fournir une lubrification exceptionnelle de longue durée. Le produit est basé sur un épaisseur d'aluminium complexe et d'huile de base à base de polyalphaoléfine (PAO).

Le produit est composé à partir de composants qui répondent aux exigences de la US FDA 21 CFR 178.3570 et peuvent être recommandés pour une utilisation dans les zones où le contact accidentel avec les aliments peut se produire.

Tous les composants du produit sont NSF H1 approuvé et le produit répond aux exigences d'approbation NSF H1.

Revol machines Food Grease PAO est un lubrifiant de qualité exceptionnelle pour une longue durée et a surpassé les produits conventionnels.

Applications

Revol Food Machinery Grease PAO est utilisé pour diverses tâches de lubrification nécessitant un NLGI 1 ou NLGI 2, et pour des applications spécifiques comprenant paliers lisses, arbres et des cannelures.

Le fluide de base PAO et l'épaississant au savon d'aluminium complexe aident à faire une lubrification idéale pour les applications fortement chargées et des équipements soumis à des charges de choc sévère

Avantage

- ✓ Entièrement synthétique
- ✓ Longue durée de vie de la lubrifiante haute performance
- ✓ Produit Multi-utilisation
- ✓ Bonne compatibilité avec d'autres lubrifiants et des composés
- ✓ Large plage de température de fonctionnement
- ✓ Certifié NSF pour une utilisation dans les zones où le contact accidentel avec les aliments peut se produire

Caractéristiques physique

Grade	NLGI 1	NLGI 2
Appearance	Soft Grease	Smooth Grease
Coleur	Off-white, semi translucent	Off-white, semi translucent
NLGI Classification	1	2
Worked Penetration	310 – 340	265-295
Temperature Range	-40°C to + 135°C	-40°C to + 135°C
Drop Point	In excess of 240°C	In excess of 265°C