

VALVE LUBRICANT - CMG

Description

Revol Valve Lubricant - CMG est un produit spécialement conçu pour les applications Oilfield et Petrochemical. Revol Valve Lubricant - CMG a été formulé pour assurer la lubrification même dans les conditions de service sévères rencontrées dans les vannes modernes utilisées dans le champ pétrolifère, y compris Pipelines et raffineries.

Revol Valve Lubricant - CMG est résistant à; Brine, Steam, Condensé de nombreux produits chimiques et la plupart des gaz de raffinerie. Le produit contient un pourcentage élevé de lubrifiants solides qui fournissent un rendement de charge exceptionnel et des performances de lubrification à long terme.

Applications

Vannes modernes de champs de pétrole et de raffinerie - À utiliser conformément aux instructions des fabricants de vannes.

Les produits alternatifs Revol sont disponibles pour une lubrification à la valve à plus haute température et pour des applications nécessitant un niveau de résistance chimique plus élevé.

Avantage

- ✓ Bonne résistance chimique.
- ✓ Produit non toxique biodégradable, peut être recommandé pour une utilisation dans de nombreux problèmes environnementaux
- ✓ Le pourcentage élevé de lubrifiant solide offre une lubrification et une protection des composants exceptionnelles

Caractéristiques physique

Appearance	Smooth Adhesive Grease
Colour	Black
NLGI Classification	2
Worked penetration ASTM D-217	265 – 295
Temperature Range	- 30°C to + 120°C
Drop Point (ASTM D-566)	None – Infusible Product
Thickening Agent	Highly Refined Modified Clay

Packaging:

- ✓ 5 litres,
- ✓ 25 Ltr Drums,
- ✓ 205 barils LTR
- ✓ 1000 Ltr GRV.
- ✓ (Autres conditionnements peuvent être disponibles sur demande).